



## Sertifikalar / Certificates



## Teknik Bilgiler / Technical Datas

### Mekanik Özellikleri / Mechanic Features

Gövde Malzemesi / Body Material	: UV Katkılı Yanmaz Polikarbon / UV Additive Fireproof Polycarbon
Güç / Power	: 3-50 W / 3-50 W
Çalıştırdığı Armatür Tipi / Working Luminaire Type	: 20-80 V - 20-180 V - 90-180 V / 20-80 V - 20-180 V - 90-180 V
Çalışma Gerilim ve Frekansı / Operating Voltage & Frequency	: 220-230 V - 50 Hz / 220-230 V - 50 Hz
Batarya Ömürleri / Battery Life	: 1800 mAh - 2200 mAh - 2500 mAh - 2600 mAh 1800 mAh - 2200 mAh - 2500 mAh - 2600 mAh

### Özellikler / Features

- Gövdesi UV katkılı, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı polikarbon malzemeden üretilmiştir.  
Frame manufactured from UV reinforced, heat and impact resistant polycarbonate material.
- Isı ve yalıtım özelliği yüksek epoksi dolgu kullanılmaktadır.  
Epoxy filling with high thermal and insulating properties.
- Ortam çalışma sıcaklığı -25°C / (tc) 105 °C  
Surface operating temperature -25°C / (tc) 105 °C
- Kayıpları düşük ve uzun ömürlü komponentler kullanılmıştır.  
Low-loss and long-lifetime components.
- Ateşleme gerilimini balasttan bağımsız kendi içerisinde üreten seri ignitörlerdir.  
Series igniters self generating the ignition voltage independent of the ballast.
- Dled kitlerimiz armatürlerimizin driver ve ledlerine uyumlu voltaj aralığında müşterilerimize sunulur. Bu bakımdan 3 ayrı kit modelimiz mevcuttur.  
Our dled kits are offered to our customers in the voltage range compatible with the drivers and leds of our luminaires. We have 3 different kit models available.
- Kitlerimizin pil ömürleri müşterilerimiz talebine göre değerlendirilip, istenilen saat ömründe yapılır.  
The battery life of our kits is evaluated according to the demands of our customers and made at the desired hour life.

### Bağlantı Şeması / Connection Diagram

